

AZIAMOR SPRINTY

PASSEGGINO 5 POSIZIONI

IMPORTANTE:

CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI, LEGGERE ATTENTAMENTE.



MISURE DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DEL MONTAGGIO E DELL'UTILIZZO DEL PASSEGGINO. CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER USO FUTURO.

PERICOLO

PER EVITARE LESIONI O MORTE:

AZIONARE IL FRENO OGNI VOLTA CHE IL PASSEGGINO E' FERMO.

NON LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO.

ASSICURARSI CHE IL CABLAGGIO DEL BAMBINO SIA SICURO TUTTE LE VOLTE.

NON CARICARE ALTRI BAMBINI O BORSE SU QUESTO PASSEGGINO.

ASSICURARSI CHE IL BAMBINO SIA LONTANO DALLE PARTI IN MOVIMENTO SE STAI REGOLANDO IL PASSEGGINO.

PER EVITARE LESIONI GARANTIRSI CHE IL BAMBINO E' TENUTO LONTANO DURANTE L'APERTURA E LA CHIUSURA DEL PASSEGGINO.

Prestare attenzione all'apertura e alla chiusura del passeggino per evitare lesioni a dita o altre parti del corpo. Verificare sempre che le cinture di sicurezza sono sbloccate prima di mettere il bambino nel passeggino. Assicurarsi che siano state applicate regolarmente le cinture sul vostro bambino. Non permettere al vostro bambino di stare in piedi sul sedile del passeggino. Non appendere borse sui manici del passeggino in quanto ciò potrebbe causare il ribaltamento dello stesso. Il peso del Bambino che sta utilizzando il passeggino non deve superare i 25kg. L'altezza del bambino che sta utilizzando il passeggino non deve superare i 96cm. Non è consigliato usare parti diverse da quelle approvate dal produttore. Non guidare mai con più di un bambino nel passeggino. Controllare regolarmente tutte le parti e dispositivi di blocco, e sostituirle prontamente se usurate o rotte. Togliere il bambino dal passeggino prima di salire o scendere le scale. Per prevenire il rischio che il passeggino prenda fuoco, non parcheggiare in prossimità di un fuoco aperto, stufa o barbecue. Non apportare modifiche o alterazioni su questo prodotto, se non attraverso un centro di assistenza autorizzato. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere tutti i materiali di imballaggio di plastica fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai le cinture di sicurezza collegate quando non sono montate su un bambino nel passeggino in quanto ciò potrebbe causare un rischio di strangolamento.

Assicurarsi che le cinture e cinghie siano correttamente inserite, quando si collega e trasporta il passeggino.

Congratulazioni per l'acquisto del passeggino Aziamor sprinty.

Questo prodotto è stato progettato e sviluppato con sicurezza, comfort e funzionalità. Si prega di prendere il tempo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto e conservarlo in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

Contenuto

Lista dei contenuti di assemblaggio
Istruzioni di montaggio / di esercizio
Come prendersi cura del passeggino Aziamor .



A causa di variazioni di stile e il design dei nostri prodotti, le fotografie e le illustrazioni mostrate in questo manuale di istruzioni sono generiche, quindi, tessuti prodotti, colore e design possono variare da immagini riportate. Aziamor si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso come risultato della nostra politica di miglioramento continuo del prodotto.

Lista Contenuti per il montaggio

Controllare ciò che avete ricevuto ...

avete ricevuto 1 scatola. Si prega di controllare il contenuto della scatola con l'elenco di seguito. Se manca qualcosa, si prega di contattare il servizio clienti. In Italia, contattare Aziamor su 00390803756336.

Pezzi forniti in scatola:

Due ruote anteriori piroettanti



x2

Cappottina



x1

Frontalino Passeggino



x1

Telaio del passeggino, con i seguenti componenti vengono assemblati sullo stesso:

Ruote posteriori

Cestino portaoggetti



Montaggio/ Istruzioni per l'uso




Apertura del passeggino

1. Tenere premuto il passeggino per i manici e rilasciare il blocco di chiusura.
2. Sollevare le maniglie e consentire alle gambe anteriori di cadere verso il pavimento. Non cercare di aprire il passeggino forzando le maniglie a 2. parte. Rilasciare il blocco di chiusura.
3. Spingere verso il basso la barra di bloccaggio fino a quando il telaio è completamente aperto e bloccato. (Verificare che entrambi le barre di bloccaggio superiore e inferiore sono pienamente impegnati).



Montaggio ruote anteriori piroettanti

1. Spingere la ruota nel punto di montaggio che si trova sulla parte anteriore del telaio.
2. Tirare indietro la ruota per assicurarsi che sia bloccato e sicuro.
3. Ripetere il tutto con l'altra ruota anteriore.



Montaggio/ Istruzioni per l'uso

Funzione ruota anteriore piroettante

1. Per bloccare la funzione girevole su ruote anteriori, sollevare la chiusura clip up. Le ruote girevoli possono essere bloccate solo quando le ruote sono nella posizione finale sotto il telaio.



2. Spingere il clip di chiusura verso il basso per consentire alle ruote di ruotare.



Per utilizzare i freni

1. Per attivare il freno, spingere verso il basso, con il piede, la leva posta sulla ruota.



2. Per disattivare il freno, portare la leva posizionata verso l'alto, con il piede.

ATTENZIONE: Azionare sempre entrambi i freni quando si parcheggia il passeggino.




Montaggio/ Istruzioni per l'uso



Per regolare l'estensione della seduta

1. Abbassare l'estensione del sedile premendo i fermi di rilascio situati sotto su entrambi i lati della seduta.
2. Spingere verso il basso e sollevare l'estensione del sedile sollevandolo finché i fermi di sblocco sono in posizione.



ATTENZIONE: Non regolare l'estensione mentre il bambino è nel passeggino

Per attaccare la cappottina

1. Far scorrere le clip della cappottina sulle staffe di montaggio del telaio del passeggino.



2. Attaccare il velcro intorno alla parte superiore del telaio, come mostrato.



Per attaccare il frontalino al passeggino

1. Allineare il frontalino con i pulsanti di bloccaggio ai lati dei braccioli del telaio del passeggino e spingere verso l'interno fino a quando ci sarà il "click" e si bloccano in posizione su ciascun lato.



1. Per rimuovere il frontalino; spingere i due pulsanti di chiusura e irarlo fuori.

Montaggio/ Istruzioni d'uso

Regolazione dello schienale

Il passeggino ha uno schienale regolabile. La posizione eretta dello schienale non è consigliata per un bambino di età inferiore ai 6 mesi. Per utilizzare il passeggino (0-6mesi), la seduta dovrà essere completamente reclinata. Lo schienale deve essere regolato ad una posizione più eretta non appena il bambino cresce ed è in grado di sostenere la sua testa senza assistenza.



1. Per abbassare lo schienale; Tirare la leva di regolazione dello schienale verso l'alto e verso il basso nella posizione desiderata. Leva di sblocco.
2. Per sollevare lo schienale; Spingere lo schienale verso l'alto.

ATTENZIONE: Non regolare lo schienale quando il bambino è all'interno del passeggino.

Regolazione cappottina

Per aprire la cappottina, tirare in avanti la stessa e garantire che la cerniera di chiusura viene bloccata in posizione spingendola verso il basso.

Per chiudere la cappottina, spingere al centro del blocco cappotta verso l'alto per sbloccarlo, e tirare la stessa indietro.






Estensione cappottina

1. Aprire la cerniera della cappottina con attenzione.
1. La cappottina può essere regolata in avanti o indietro per permettere la ventilazione attraverso la parte in rete.



Regolazione parasole

1. Per aprire il parasole, tirare verso il basso.
2. Per chiudere il parasole, ripiegarlo nella cappotta



Fissaggio delle cinture

Per chiudere le cinture, spingere la clip (1) all'interno del cablaggio delle gambe (2). Regolare la cinghia nel momento in cui il bambino è tenuto in posizione corretta.

ATTENZIONE: usare sempre le cinture spalle e cintura addominale insieme.

Togliere le cinture

Per aprire le cinture, premere i clip verso l'interno e tirare il cablaggio a parte.

Montaggio/ Istruzioni d'uso

Chiusura del passeggino

1. Prima di ripiegare il passeggino, chiudere la cappottina, l'estensione della cappottina se aperta e posizionare lo schienale del passeggino verticale (Non reclinato).
2. Posizionare il piede sotto il telaio e sollevare fino a quando il telaio è sbloccato, come illustrato a destra. In alternativa, è possibile sbloccare questo meccanismo con la mano sollevando la linguetta.
3. Localizzare la leva sul lato destro del passeggino e spingerlo verso il basso. Ciò serve a sbloccare il secondo meccanismo di chiusura.
4. Spingere verso il basso i due manici per iniziare a piegare il telaio. Una volta che il telaio è piegato completamente, spingere verso il basso il passeggino per impegnare le serrature pieghevoli.



Come prendersi cura del Passeggino Sprinty Aziamor

Pulizia

Per garantire una lunga durata del passeggino, asciugare con un panno assorbente morbido dopo l'uso in caso di pioggia. Usare un panno umido per pulire il telaio. Non usare detergenti abrasivi. Dopo aver utilizzato il passeggino sulla spiaggia, pulire il telaio e le ruote a fondo con acqua per rimuovere la sabbia e il sale. Lasciare asciugare completamente. tessuto sfoderabile e non rimovibile e pezzi puliti con un panno umido con sapone o detergente delicato. Lasciare asciugare completamente prima di piegare o riporlo. Non lavare a secco, o usare candeggina su tessuti o finiture. Non lavare in lavatrice, a meno che l'etichettatura di manutenzione sul prodotto permetta questo metodo.

Manutenzione

Controllare il passeggino regolarmente per garantire che i dispositivi di bloccaggio e i componenti vari siano sicuri e funzionino correttamente. Controllare sempre le parti regolarmente: la tenuta di viti, dadi e altri fermi - stringere o sostituire se necessario. Per mantenere la sicurezza del vostro passeggino, cercare le riparazioni rapide per piegate, parti strappate, consumate o rotte. Utilizzare solo le parti ed accessori approvati dall'azienda Aziamor. Se le ruote cigolano, utilizzare spray a base di silicone o olio leggero garantendo che penetri nel gruppo ruote e nell'asse. Per evitare la formazione di muffe, non piegare o conservare il prodotto se è umido o bagnato. Lasciare asciugare completamente. Conservare sempre il prodotto in un ambiente ben ventilato e lontano dalla luce solare diretta.

Se avete difficoltà nel montaggio del passeggino, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza. In Italia, contattare AZIAMOR su 0039-0803756336.